



# LEDVANCE® High Bay

High Bay LED-armaturer.  
Redefineret.

LEDVANCE® High Bay-familien består af to armaturer på 120 W (90° udstrålingsvinkel) og 200 W (70° udstrålingsvinkel), med en lysstrøm på op til 22000 lumen og et lysudbytte op til 110 lm/W (driftstemperatur fra -30 °C til +50 °C). Disse LED high-bay armaturer, med en farvetemperatur på 4000 Kelvin og IP65, har aluminium hus og linse fremstillet af robust plast (PC). Garantien er på 5 år<sup>4</sup>.

#### Anbefalede anvendelser

- Til højloftet belysning
- Lagerbygninger og logistikcentre
- Industri



#### Særlige fordele



- Erstatning for 250 W/400 W HQL high-bay armaturer
- Energibesparelser op til 50 %<sup>1</sup>
- Kompakt og eksklusivt LEDVANCE® design: vægt og størrelse er optimeret
- Forskellige lysudbytter og udstrålingsvinkler for monteringshøjder på 6 til 14 m
- Tilbehør (krog og beslag) medfølger

### Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden\*

	Energiforbrug	Omkostninger
<b>Traditionelt tilsvarende produkt</b> fx 250W HQL, HQL 250W E40	12500 kWh	kr. 28.750,00
<b>LEDVANCE® High Bay</b> fx HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65	6000 kWh	kr. 13.800,00
<b>BESPARELSE</b>	<b>-52,00 %</b>	<b>- kr. 14.958,00</b>



\* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO<sub>2</sub>-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO<sub>2</sub>/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.

## LEDVANCE® High Bay 120 W

SPAR  
50 %<sup>1</sup>  
ENERGIIP  
65BESKYTTEL-  
SESKLASSE  
I

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for <sup>2</sup>	lm	lm/w	K		t <sub>bj</sub> <sup>3</sup>	Dimensioner Ø × H [mm]	Garanti [år] <sup>4</sup>
HighBayLED 120W/4000K 100-240V IP65	4058075001039	5641000435	120	250W	13.000	110	4.000	90°	50.000	295×141	5

## LEDVANCE® High Bay 200 W

SPAR  
50 %<sup>1</sup>  
ENERGIIP  
65BESKYTTEL-  
SESKLASSE  
I

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for <sup>2</sup>	lm	lm/w	K		t <sub>bj</sub> <sup>3</sup>	Dimensioner Ø × H [mm]	Garanti [år] <sup>4</sup>
HighBayLED 200W/4000K 100-240V IP65	4058075001053	5641000448	200	400W	22.000	110	4.000	70°	50.000	380×159	5

## Tilbehør/montering



Montering med krog



Montering med beslag



Justering af beslagets vinkel

<sup>1</sup> Energibesparelse op til XX%. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | <sup>2</sup> Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | <sup>3</sup> L70/B50 | <sup>4</sup> Der henvises til [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee) for mere information