



LEDVANCE® Downlight

LED downlights.
Redefineret.

LEDVANCE® Downlight-familien består af seks armaturer i to watt-størrelser (14/25 W) og tre lysfarver (3000/4000/6500 Kelvin), med en lysstrøm på op til 2440 lumen og et lysudbytte op til 100 lm/W (driftstemperatur fra -20 °C til +45 °C). De passer i udskæringer med en diameter på 150 eller 200 mm og en loftstykkelser fra 3 til 20 mm. Disse LED downlights har et aluminiumshus og en højkvalitets PMMA-diffuser. Garantien er på 3 år.

Anbefalede anvendelser

- Trapper og gange
- Fællesarealer og foyerer
- Butikker



Særlige fordele



- Direkte erstatning for downlights med kompaktør (2x18 W, 2x26 W)
- Energibesparelser på op til 60 %¹
- Nem og hurtig installation
- Høj fleksibilitet på grund af ekstern driver (medfølger)
- Samme design som LEDVANCE® Spots

Besparelser på energi og omkostninger i hele levetiden*

	Energiforbrug	Omkostninger
Traditionel downlight fx 2x26W CFL, DULUX D/E 26W/840	1560 kWh	kr. 3.588,00
LEDVANCE® Downlight fx Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	750 kWh	kr. 1.725,00
BESPARELSE	-51,92 %	- kr. 1.863,00

* Besparelser er beregnet baseret på levetiden for LEDVANCE® LED-armaturer inklusive pris, vedligeholdelses- og installationsomkostninger samt energiomkostninger på kr. 2,30/kWh. Beregninger på CO₂-besparelser er baseret på europæisk elektricitetsmiks og 400gr CO₂/kWh. Tilbagebetalingsperioden forudsætter 7 driftstimer pr. dag og 260 dage om året.



LEDVANCE® Downlight 14 W (loftsudskæring: 150 mm)

SPAR
60%¹
ENERGIIP
20BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Downlight LED 14W/3000K 230V IP20	4058075000001	5642002319	14	2x18W	1.310	90	3.000	95°	30.000	160x60	3
Downlight LED 14W/4000K 230V IP20	4058075000025	5642002322	14	2x18W	1.360	95	4.000	95°	30.000	160x60	3
Downlight LED 14W/6500K 230V IP20	4058075000049	5642002335	14	2x18W	1.360	95	6.500	95°	30.000	160x60	3

Anbefalet DALI dæmper: OTI DALI 15/220...240/1A0 LT2 | EAN-nr.: 4052899324879

LEDVANCE® Downlight 25 W (loftsudskæring: 200 mm)

SPAR
50%¹
ENERGIIP
20BESKYTTEL-
SESKLASSE
II

Produkt navn	EAN-nr.	EI-nr.	W	Erstatning for ²	lm	lm/W	K		t[h] ³	Dimensioner Ø x H [mm]	Garanti [år] ⁴
Downlight LED 25W/3000K 230V IP20	4058075000063	5642002348	25	2x26W	2.220	90	3.000	100°	30.000	220x67	3
Downlight LED 25W/4000K 230V IP20	4058075000087	5642002351	25	2x26W	2.340	95	4.000	100°	30.000	220x67	3
Downlight LED 25W/6500K 230V IP20	4058075000100	5642002364	25	2x26W	2.440	100	6.500	100°	30.000	220x67	3

Anbefalet DALI dæmper: OTI DALI 25/220...240/700 LT2 | EAN-nr.: 4052899919457

Den lette måde at gøre LEDVANCE® Downlights dæmpbare



Trin 1: Fjern skruerne fra dækslet og forbindelseskabler



Trin 2: Forbind kabler til DALI dæmper



Trin 3: Hurtig-forbindelse til armatur

¹ Energibesparelse op til XX%. Sammenlignet med armaturer med traditionel teknologi. Det mulige effektab i almindelige løsninger med forkoblinger udgør en del af beregningen for den forventede energibesparelse | ² Erstatning for tilsvarende traditionelt produkt | ³ L70/B50 | ⁴ Der henvises til www.ledvance.com/guarantee for mere information