

# Prestige

## INVERTER V



### MODELTYPER

H09AK

H12AK




### Teknisk Information

- 3 fags hybridvarmeveksler
- Højeffektiv Twin Rotary kompressor
- 4-vejs Auto Swing
- Jet Cool™
- Plasmafilter™ i honey comb-form
- Hot Start
- Selvdiagnose / selvrensende
- Auto Restart
- dvaletilstand, 17 dB
- 24-timers timer
- Automatisk afrimning
- Infrarød fjernbetjening
- Hurtig og nem installation

# Prestige INVERTER V



H09AK / H12AK



Enhed				9K	12K
Indedel				H09AK	H12AK
Udedel				H09AK	H12AK
Inde					
Ydelse	Køling	Min	W	300	300
		Standard	W	2500	3500
		Max	W	3800	4040
	Varme	Min	W	300	300
		Standard	W	3200	4000
		Max	W	6600	6800
Varme -7°C	Standard	W	4300	4600	
	Standard	W	450	760	
Energioptagelse	Køling	Standard	W	450	760
	Varme +7°C	Standard	W	570	740
E.E.R.			W/W	5,4	4,6
S.E.E.R.				9,1	8,9
P design C			kW	2,5	3,5
C.O.P.			W/W	5,61	5,4
S.C.O.P.				5,2	5,1
P design H			Kw	3,2	4,0
Energiklasse	Køling			A+++	A+++
	Varme			A+++	A+++
Årsforbrug	Køling		kWh	96	138
	Varme		kWh	862	1098
Lydtryk	Køling	Sleepmode	dBA	17	17
		Lav	dBA	25	25
		Mellem	dBA	33	33
		Høj	dBA	38	39
	Varme	Lav	dBA	25	25
		Mellem	dBA	33	33
		Høj	dBA	38	39
		Høj	dBA	57	57
Lydniveau	Køling				
Luftstrøm	Køling	Sleepmode	m³/h	300,0	300,0
		Lav	m³/h	510,0	510,0
		Mellem	m³/h	690,0	690,0
		Høj	m³/h	870,0	870,0
		Max (Power)	m³/h	930,0	930,0
	Varme	Lav	m³/h	570,0	570,0
		Mellem	m³/h	750,0	750,0
		Høj	m³/h	990,0	990,0
				1,5	1,7
				1,5	1,7
Forbrugsstrøm	Køling	Standard	A	2,3	3,5
		Max	A	5,5	6,0
		Standard	A	2,9	3,8
Starteffekt	Køling	Standard	A	2,3	3,5
		Max	A	7,0	7,0
		Standard	A	2,9	3,8
Strømforsyning			φV/Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Forsikring (anbefalet)			A	16	13
Netkabel			N x mm²	3 x 1,5	3 x 1,0
Strømkabel			N x mm²	4 x 1,0	4 x 1,0
Mål			mm	295 x 875 x 235	295 x 875 x 235
Vægt			kg	11,5	11,5
Blæsemotoreffekt			W	20	20
Ude					
Anvendelsesområde	Køling	Min ~ Max	°CDB	-10-48	-10-48
		Min ~ Max	°CWB	-15-24	-15-24
Lydtryk	Køling	Høj	dBA	45	45
	Varme	Høj	dBA	45	45
Lydniveau	Køling	Høj	dBA	65	65
Luftstrøm	Køling	Høj	m³/h	198,0	198,0
Ledninger	Afstand /inde/ude	Min	m	3	3
		Max	m	20	20
		Højde / inde/ude	m	10	10
Rørdimensioner	Væskeside		mm	6,35	6,35
			inch	(1/4)	(1/4)
	Gas		mm	9,52	9,52
			inch	(3/8)	(3/8)
	Kondensvandsaffløb		mm	21,5	21,5
			inch	0,85	0,85
Kølemiddel	Type			R410A	R410A
	Forfyldt til 7,5 m		g	1150	1150
	Efterfyldning		g/m	20	20
Blæsemotoreffekt			W	45	45
Kompressor				Twin Rotary	Twin Rotary
Vægt			kg	35	35
Mål		H x B x T	mm	545 x 770 x 288	545 x 770 x 288

**Bemærk:** 1. De angivne ydelser baserer sig på følgende betingelser: Køledrift: Indetemperatur 27°C DB / 19°C WB / Udetemperatur 35°C DB / 24°C WB  
Varmedrift: Indetemperatur 20°C DB / 15°C WB / Udetemperatur 7°C DB / 6°C WB

2. Årsforbruget baserer sig på en gennemsnitlig anvendelse på 500 driftstimer årligt på under de anførte forhold.